

Антисиликоновая добавка KRAFT SILIKON от кратеров

KRAFT

Артикул:
067001 – 250мл


Описание:

Растворитель — добавка для грунтовок и лаков, нейтрализующая последствия загрязнений силиконом на окрашиваемых поверхностях. Загрязнение силиконом вызывают разницу в поверхностном натяжении лакокрасочного покрытия и проявляются во время покраски в виде глазков либо небольших кратеров, делающих невозможной дальнейшую покраску. Можно использовать, даже при отсутствии загрязнения силиконом для улучшения растекаемости, уменьшения шагрени, увеличения блеска покрытия и устойчивости к царапинам.

Применение: Применяется для нейтрализации последствий загрязнения силиконом. А так же для улучшения растекаемости, уменьшения шагрени, увеличения блеска покрытия и устойчивости к царапинам. Цвет: бесцветный.

Внимание! Содержит н-бутилацетат. Превышение рекомендуемых объемов для добавления может привести к появлению полос на лакокрасочном покрытии. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении. **Срок годности:** 24 месяца со дня изготовления в закрытой заводской упаковке.


Нанесение:



Пропорция смешивания:


Грунт KRAFT FILLER 4:1:

Грунт (А):	100 объемных частей
Отвердитель (В):	25 объемных частей
Растворитель (С):	10-20 объемных частей
Антисиликон (D):	2-3 объемные части



Грунт KRAFT FILLER 5:1:

Грунт (А):	100 объемных частей
Отвердитель (В):	20 объемных частей
Растворитель (С):	20-30 объемных частей
Антисиликон (D):	2-3 объемные части



Лак KRAFT PREMIUM HS 2:1:

Лак (А):	100 объемных частей
Отвердитель (В):	50 объемных частей
Растворитель (С):	без растворителя
Антисиликон (D):	2-3 объемные части



Далее наносить смесь согласно технической карты используемого лака или эмали