

Артикулы: 025001 (прозрачный, 250мл)
025002 (прозрачный, 400мл)
025003 (прозрачный, 800мл)

Описание:

Адгезионный однокомпонентный грунт по пластику, повышает адгезию грунтовок и красок к пластмассовым поверхностям. Наносить от 1 слой пульверизатором с соплом 1,2-1,5мм. Создает тонкий слой толщиной 3-5 мкм. После подсыхания, может покрываться акриловыми грунтами-наполнителями или автомобильными красками и лаками. Расход: 12м²/1л.

Способ применения:

Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной, зашлифованной. Хорошо взболтать банку. Для повышения эластичности, можно добавить до 20% пластификатора.

Наносить от 1 слой пульверизатором с соплом 1,2-1,5мм. Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора. Обычно около 2-2,5 бар.

После подсыхания, может покрываться акриловыми грунтами-наполнителями или автомобильными красками и лаками.

ВНИМАНИЕ!

Температура окружающей среды должна быть от +10°C до + 25°C, Влажность воздуха <70%.


Технические характеристики:

Грунт по пластику KRAFT PLASTIC PRIMER

Срок годности: 24 месяца. Плотность: 0,85 г/см³. Расход: 12м²/1л.

Цвет: белый матовый, полупрозрачный

Нанесение:




Пропорция смешивания:

Грунт (А): 100 объемные части

Отвердитель (В): без отвердителя

Растворитель (С): без растворителя



Вязкость: 10 сек при 20°C (DIN 4мм при 20°C)



Наносить пульверизатором, дюза 1,3-1,5 мм
Рабочее давление зависит от производителя
пульверизатора. Около 2-2,5 бар.



Нанесение:

Количество слоев: 1

Толщина слоя: 3-5 мкм



Время сушки:

В обычном помещении: 2-3 мин при 20°C