

## Обезжириватель KRAFT DEGREASER

---

Артикулы: 063002 (быстрый, 1000мл)  
063003 (быстрый, 5000мл)  
063012 (стандартный, 1000мл)  
063013 (стандартный, 5000мл)  
063022 (медленный, 1000мл)  
063023 (медленный, 5000мл)

### Описание:

Является обезжиривателем, с помощью которого можно удалить с окрашиваемой поверхности такие загрязнения, как: смолы, жиры, силиконы. Может быть использован при обезжиривании пластмасс, устойчивых к воздействию растворителей.

### Способ применения:

**Обезжириватель KRAFT DEGREASER быстрый:** использовать для обезжиривания поверхностей и при температуре ниже **20°C**.

**Обезжириватель KRAFT DEGREASER стандартный:** использовать для обезжиривания поверхностей и при температуре **20-25°C**

**Обезжириватель KRAFT DEGREASER медленный:** использовать для обезжиривания поверхностей и при температуре выше **25°C**.

**ВНИМАНИЕ:** не использовать на термопластичных поверхностях и поверхностях, чувствительных к воздействию растворителей.

### Технические характеристики:

#### Обезжириватель KRAFT DEGREASER быстрый:

Артикулы: 063002, 063003

Срок годности: 24 месяца. Плотность: около 0,72 г/см<sup>3</sup>. Цвет: прозрачный.

Содержание летучих органических соединений (VOC) 720г/л. Допустимо: 850г/л.

#### Обезжириватель KRAFT DEGREASER стандартный:

Артикулы: 063012, 063013

Срок годности: 24 месяца. Плотность: 0,74-0,75 г/см<sup>3</sup>. Цвет: прозрачный.

Содержание летучих органических соединений (VOC) 750г/л. Допустимо: 850г/л.


#### Обезжириватель KRAFT DEGREASER медленный:

Артикулы: 063022, 063023

Срок годности: 24 месяца. Плотность: 0,74-0,79 г/см<sup>3</sup>. Цвет: прозрачный.

Содержание летучих органических соединений (VOC) 765г/л. Допустимо: 850г/л.

### Нанесение:



Обезжириватель готов для применения. Следует наносить на поверхность с помощью предварительно смоченной сухой чистой салфеткой или распылителем. Протереть поверхность в 0,5м<sup>2</sup>. Затем убрать остатки обезжиривателя вторым куском ткани.

**Не допускать свободного испарения обезжиривателя с поверхности.**

---